



KERRAFRONT CLASSIC

LAME DOUBLE 202



AVANTAGES PRODUIT

- Matriage de surface bois traditionnel
- Lame avec élégie
- Emboîtement direct des lames
- Liaison de lame horizontale avec jonction
- Pose verticale possible



Solution esthétique pour protéger une isolation par l'extérieur.



Couche de surface résistante à la rayure et aux chocs.



Facilité et rapidité de pose.



Bardage sans entretien dans le temps.



L'exigence de qualité de VOX.



Les produits sont recyclables à 100% en fin de vie.

COULEURS DISPONIBLES



Blanc




Crème




Beige



Gris clair



Pierre d'argile



Olive



Gris



Quartz gris



Anthracite

PROFIL DE LAME



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Profil de lame | Lame Double - FS-202 - 6 ml |
| Finition de surface | Finition aspect bois et couleur unie |
| Âme de lame | PVC co-extrudé |
| Masse volumique | Environ 4.3 kg par m ² |

| | |
|-------------------------|--|
| Sens de pose horizontal | |
| Dimensions | 6 ml x 0.332 ml |
| Assemblage des lames | Jonction J 202 sur le tasseau |
| Tasseaux | Verticaux |
| Épaisseur des tasseaux | 40 mm foncé - 20 mm clair - lame d'air |
| Entraxe des tasseaux | 40 cm (60 cm possible pour clair) |

| | |
|------------------------|---|
| Sens de pose vertical | |
| Dimensions | 6 ml x 0.332 ml |
| Assemblage des lames | Avec profil goutte d'eau horizontal |
| Tasseaux | Double litonnage : vertical et horizontal |
| Épaisseur des tasseaux | Tasseau vertical épaisseur 20 ou 40 mm |
| Entraxe des tasseaux | Tasseau horizontal entraxe 40 cm |

| | |
|-----------------|--|
| Fixation | Vis VOX en vissage non serré |
| Conditionnement | Botte de 2 lames |
| | 3.96 m ² utiles par botte |
| 6 ml x 0.332 ml | 142.56 m ² utiles par palette |

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

| | |
|---------|---|
| FS-211 | Profil de départ |
| FS-262 | Profil de ventilation haute |
| FS-222 | Profil d'angle sortant / rentrant |
| FS-252 | Profil U clipsable |
| FS-251 | Profil U - départ pour installation verticale |
| FS-282 | Profil de dilatation |
| VIS VOX | 3.5 x 35 mm - inox |

DOCUMENTATIONS

Voir la notice de montage :



DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

- Caractère traditionnel de mise en œuvre depuis Novembre 2017
- FDES - DoP disponibles sur le site
- Marquage CE
- Garantie 10 ans