

## TECHNOLOGIES DE FABRICATION

**FRONTO se décline dans 2 versions selon la technologie d'extrusion utilisée :**

**- Epaisseur 10/10ème pour 2 couches : SVP(U)-06**

**- Epaisseur 13/10ème pour 3 couches : SXP(U)-06\***

\*Cette technologie 3 couches SXP permet d'obtenir une résistance aux chocs 3,5 fois supérieure à un bardage vinyl classique.

La tenue de la lame aux variations de température s'en trouve naturellement améliorée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profil de lame	FRONTO – SVP(U) / SXP(U)
Finition de surface	Couleur Bois structurée
Âme de lame	VINYL
Epaisseur	13/10 <sup>ème</sup> ou 10/10 <sup>ème</sup>
Sens de pose horizontal / vertical	
Dimensions	2.95 ml x 0.25 ml
Assemblage des lames	Profil SVP/SVPU-18
Tasseaux	Verticaux / Horizontaux
Epaisseur des tasseaux	30 mm
Entraxe des tasseaux	40 cm
Fixation	Vis en vissage non serré
Conditionnement	Botte de 10 lames
2.95 ml x 0.25 ml	7.375 m <sup>2</sup> utiles par botte
	132.75 m <sup>2</sup> utiles par palette

VIS inox A2  
 Sous-face de tête plate  
 Tige Ø 4.5 mm maximum  
 Longueur 30 mm  
 Tête Ø 11mm maximum


## DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

- FDES – DoP disponible sur le site
- Marquage CE
- Garantie 30 ans (dégressive)
- Classement feu : D-s3;d0

## ACCESSOIRES ASSOCIÉS


SV-11

Profil de départ 3,05M




SVP/SVPU-18

Profil de jonction 3,05 ml




SVP/SVPU-12

Profil angle extérieur 3,05 ml




SVP/SVPU-13

Profil angle intérieur 3,05 ml



SVP/SVPU-15

Profil J large 3,05 ml



## PROFIL DE LAME



Oak

## COULEURS DISPONIBLES



Honey Oak



Winchester Oak



Golden Oak



Nut

## AVANTAGES PRODUIT



Aspect bois



Économique



Sans entretien dans le temps



Mise en œuvre facile



Pose horizontale/verticale



Garantie (dégressive)

Les couleurs présentées dans nos catalogues et cartes de couleurs sont données à titre indicatif : elles ne constituent pas un engagement contractuel de la part de VOX.