



KERRAFRONT EFFET BOIS

LAME LINÉAL



COULEURS DISPONIBLES



Chêne Cérusé



Chêne Caramel



Chêne Blanchi



Chêne Grisé

PROFIL DE LAME



AVANTAGES PRODUIT

- Couleur aspect bois qualitative
- Design faux clair voie
- Emboîtement direct des lames
- Liaison de lame connex en pose horizontale
- Pose verticale possible



Solution esthétique pour protéger une isolation par l'extérieur.



Couche de surface résistante à la rayure et aux chocs.



Facilité et rapidité de pose.



Bardage sans entretien dans le temps.



L'exigence de qualité de VOX.



Les produits sont recyclables à 100% en fin de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profil de lame	Linéal - FS-304 connex ou 6 ml
Finition de surface	Film plaxé - 4 couleurs bois
Âme de lame	PVC co-extrudé
Masse volumique	Environ 5 kg par m ²

Sens de pose horizontal	
Dimensions	2,95 ml x 0,332 ml connex
Assemblage des lames	Double rainurage en bout de lame
Tasseaux	Verticaux
Épaisseur des tasseaux	40 mm - lame d'air
Entraxe des tasseaux	40 cm

Sens de pose vertical	
Dimensions	6 ml x 0,332 ml
Assemblage des lames	Avec profil goutte d'eau horizontal
Tasseaux	Double litonnage : vertical / horizontal
Épaisseur des tasseaux	Tasseau vertical épaisseur 40 mm
Entraxe des tasseaux	Tasseau horizontal entraxe 40 cm

Fixation	Vis VOX en vissage non serré
Conditionnement	Botte de 2 lames
2,95 ml x 0,332 ml connex	1,959 m ² utiles par botte
	70,524 m ² utiles par palette
6 ml x 0,332 ml	3,984 m ² utiles par botte
	143,424 m ² utiles par palette

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

FS-211	Profil de départ
FS-262	Profil de ventilation haute
FS-222	Profil d'angle sortant
FS-252	Profil U clipsable
FS-251	Profil U - départ pour installation verticale
FS-282	Profil de dilatation
VIS VOX	3,5 x 35 mm - inox

DOCUMENTATIONS

Voir la notice de montage :



DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

- Caractère traditionnel de mise en œuvre depuis Novembre 2017
- FDES - DoP disponibles sur le site
- Marquage CE
- Garantie 10 ans