



KERRAFRONT EFFET BOIS

LAME WOOD DESIGN Connex



COULEURS DISPONIBLES



Chêne Cérusé



Chêne Caramel



Chêne Blanchi



Chêne Gris

PROFIL DE LAME



AVANTAGES PRODUIT

- Couleur aspect bois qualitative
- Lames en aspect de clin
- Emboîtement direct des lames
- Liaison de lame connex
- Pose horizontale



Solution esthétique pour protéger une isolation par l'extérieur.



Couche de surface résistante à la rayure et aux chocs.



Facilité et rapidité de pose.



Bardage sans entretien dans le temps.



L'exigence de qualité de VOX.



Les produits sont recyclables à 100% en fin de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profil de lame	Wood Design connex - FS 201
Finition de surface	Film plaxé - 4 couleurs bois
Âme de lame	PVC co-extrudé
Masse volumique	Environ 4.6 kg par m ²
Sens de pose horizontal	
Dimensions	2.95 ml x 0.180 ml connex
Assemblage des lames	Double rainurage en bout de lame
Tasseaux	Verticaux
Épaisseur des tasseaux	40 mm - lame d'air
Entraxe des tasseaux	40 cm
Fixation	Vis VOX en vissage non serré
Conditionnement	Botte de 2 lames
	2.95 ml x 0.180 ml connex
	1.062 m ² utiles par botte
	84.96 m ² utiles par palette

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

FS-211	Profil de départ
FS-262	Profil de ventilation haute
FS-222	Profil d'angle sortant
FS-252	Profil U clipsable
FS-251	Profil U
FS-282	Profil de dilatation
VIS VOX	3.5 x 35 mm - inox

DOCUMENTATIONS

Voir la notice de montage :



DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

- Caractère traditionnel de mise en œuvre depuis Novembre 2017
- FDES – DoP disponibles sur le site
- Marquage CE
- Garantie 10 ans