

# KERRAFRONT LAME ÉCONOMIQUE

LAME KL 302L CONNEX CLAIRE – ALLÉGÉE – EFFET LIGNE



Le gamme KERRAFRONT s'élargit à nouveau avec une belle lame ÉCONOMIQUE qui offre une solution CONNEX sans jonction ajoutée à un prix très compétitif afin de répondre aux besoins du marché actuel. Elle se positionne en prix juste au-dessus de la lame double CLASSIC en 6 ml de longueur avec jonction.

La lame KL 302L Connex bénéficie de la technologie Kerracore, en version allégée.

Ses caractéristiques de tenue structurale sont proches de celles des lames existantes, bien qu'ayant une densité un peu inférieure.

La rapidité de mise en œuvre, sa résistance de surface et sa pérennité dans le temps sont assurées par la qualité de VOX.

La lame est garantie 10 ans, telle que définie dans la notice de montage.



ÉCONOMIQUE



BARDAGE SANS ENTRETIEN  
DANS LE TEMPS



COUCHE DE SURFACE  
RÉSISTANTE À LA  
RAYURE ET AUX CHOCS



FACILITÉ ET RAPIDITÉ  
DE POSE



L'EXIGENCE DE QUALITÉ  
DE VOX



SOLUTION ESTHÉTIQUE  
POUR PROTÉGER UNE  
ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR



LES PRODUITS SONT  
RECYCLABLES À 100%  
EN FIN DE VIE



COMPOSÉ DE MATIÈRES  
RECYCLÉES

## LAME ÉCONOMIQUE KL 302L – CONNEX – ALLÉGÉE

La lame KL 302L Connex est disponible en longueur utile de 2.95 ml pour une mise en œuvre horizontale.



IVOIRE



GRIS PERLE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROFIL DE LAME	KL 302L Connex – Lame double allégée
FINITION DE SURFACE	Effet Ligne mat et couleur unie
ÂME DE LAME	PVC co-extrudé
MASSE VOLUMIQUE	Environ 4.6 kg par m <sup>2</sup>

KL-302L version 2.95 ml Connex  
liaison de lames invisible



### SENS DE POSE HORIZONTAL

DIMENSIONS	2.95 ml x 0.332 ml Connex
ASSEMBLAGE DES LAMES	Double rainurage en bout de lame
TASSEAUX	Verticaux
ÉPAISSEUR DES TASSEAUX	20 mm clair – lame d'air / selon vis longueur 35 mm
ENTRAXE DES TASSEAUX	40 cm
FIXATION	Vis VOX en vissage non serré
CONDITIONNEMENT	Botte de 2 lames
	1.959 m <sup>2</sup> utiles par botte
	70.524 m <sup>2</sup> utiles par palette

### ACCESSOIRES ASSOCIÉS

FS-211	Profil de départ
FS-262	Profil de ventilation haute
FS-222	Profil d'angle sortant/reentrant
FS-252	Profil U clipsable
FS-251	Profil U
FS-282	Profil de dilatation
VIS VOX	3.5 x 35 mm - inox

#### VOX PROFILE SAS

11 Avenue de la Vertonne  
44 120 VERTOOU  
SERVICE CLIENT : 02 53 35 22 65  
vente@voxprofile.fr

www.voxprofile.fr



La mise en œuvre s'effectue de la même façon que pour une lame traditionnelle connex claire.  
Les recommandations de pose sont décrites dans la notice de montage KERRAFRONT.